

		1 Hersteller/Lieferer: SAF, La Soudure Autogène Française mit Herstellerwerken gemäß VdTÜV Liste 1000		2 Kennblatt- Nummer: 06176.05 04.2012	
3	Schweißzusatz: Schweißstab				5 Angaben des Herstellers
4	Marke: NERTAL AG 5				
7	Typ: EN ISO 18273 - S Al 5356 (AlMg5Cr(A))				
11	Durchmesserbereich:	2,0 bis 5,0	mm	12	Hilfsstoffe: Schutzgas EN ISO 14175 - I1
13	Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.				
15	Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe				
	Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werkstoff 2
		U	EN AW-5049 (AlMg2Mn0,8)		
		U	EN AW-5056A (AlMg5)		1)
		U	EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7)		
		U	EN AW-5754 (AlMg3)		
16	Die Werkstoffeteilung entspricht ISO 15608:2000				
21	Wurzelschweißbarkeit: nachgewiesen				
23	Wanddicke: max. 12 mm 2)			24	Stromart und Polung: W
25	Schweißposition nach DIN ISO 6947: PA, PB, PC, PF				
26	Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:				3) 100 °C
27	Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:				--- °C
28	Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:				-10 °C
29	Berechnungskennwert: wie Grundwerkstoff				
30	Bei Einsatz im Langzeitbereich: ---				
31	Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: ---				
32	Bemerkungen: 1) Die Verwendung dieses Werkstoffes ist nur bei Vorlage eines Einzelgutachtens möglich. 2) Unbegrenzt für Wurzelschweißungen. 3) Für Grundwerkstoff AlMg 4,5 Mn maximal 80 °C. Prägung: GS AL MG 5				
33	Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.				
34	Erläuterungen: A - angelassen S - spannungsarmgeglüht W - weichgeglüht G+ - Gleichstrom Pluspol L - lösungsgeglüht St- stabilgeglüht G- - Gleichstrom Minuspol u. abgeschreckt U - ungeglüht W - Wechselstrom N - normalgeglüht V - vergütet				
35	Erstellt durch: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München				
Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten.					

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group