

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> Hersteller/Lieferer:<br><b>Schweißring Handels GmbH</b><br><b>D-Köln</b> |                              | <b>2</b> Kennblatt-<br>Nummer:<br><b>07266.02</b><br><b>08.2007</b> |                                           |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                          | Schweißzusatz: <b>Stabelektrode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                              |                                                                     | <b>5</b><br>Angaben<br>des<br>Herstellers |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                          | Marke: <b>Eurotrode E 7110</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                          | Typ: <b>EN ISO 2560-A - E 42 5 B 32 H5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesserbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,0 bis 8,0</b>                                                                | mm                           | 12                                                                  | Hilfsstoffe: ---                          |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                         | Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 15                                                                                                                                                                                                                         | Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | Pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wb                                                                                | Gruppe / Werkstoff 1         | Text                                                                | Gruppe / Werkstoff 2                      | Bem. |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                                 | Gruppe 1.1                   |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S                                                                                 | Gruppe 1.1                   |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N                                                                                 | Gruppe 1.1                   |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                                 | Gruppe 1.2                   |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S                                                                                 | Gruppe 1.2                   |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N                                                                                 | Gruppe 1.2 (ReH max.280 MPa) |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                                 | Gruppe 1.3 (ReH max.420 MPa) |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                                 | Gruppe 2.1 (ReH max.420 MPa) |                                                                     |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                                 | Gruppe 3.1 (ReH max.420 MPa) |                                                                     |                                           |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                         | Die Werkstoffeinteilung entspricht ISO 15608:2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 21                                                                                                                                                                                                                         | Wurzelschweißbarkeit: <b>nachgewiesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 23                                                                                                                                                                                                                         | Wanddicke: <b>unbegrenzt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                              | 24                                                                  | Stromart und Polung: <b>G+</b>            |      |
| 25                                                                                                                                                                                                                         | Schweißposition nach DIN ISO 6947: <b>PA, PB, PC, PE, PF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 26                                                                                                                                                                                                                         | Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                              |                                                                     | <b>450 °C</b>                             |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                         | Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                              |                                                                     | <b>--- °C</b>                             |      |
| 28                                                                                                                                                                                                                         | Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                              |                                                                     | <b>(1) U, S: -50; N: -10 °C</b>           |      |
| 29                                                                                                                                                                                                                         | Berechnungskennwert: <b>wie Grundwerkstoff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 30                                                                                                                                                                                                                         | Bei Einsatz im Langzeitbereich: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 31                                                                                                                                                                                                                         | Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 32                                                                                                                                                                                                                         | Bemerkungen:<br><b>(1) Gilt für 2,0 bis einschließlich 6,0 mm Elektrodendurchmesser.</b><br><b>Die Stabelektrode wird auch in wasserdampfdurchlässigen Verpackungen geliefert. Die Verarbeitungszeit nach dem Öffnen der Verpackung beträgt 9h. Ein Rücktrocknen vor dem Schweißen sowie Warmhalten vor der Verarbeitung sind unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers nicht erforderlich.</b> |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 33                                                                                                                                                                                                                         | Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.                                                                                                                          |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 34                                                                                                                                                                                                                         | Erläuterungen: A - angelassen      S - spannungsarmgeglüht      W - weichgeglüht      G+ - Gleichstrom Pluspol<br>L - lösungsgeglüht      St- stabilgeglüht                              G- - Gleichstrom Minuspol<br>u. abgeschreckt      U - ungeglüht                                W - Wechselstrom<br>N - normalgeglüht      V - vergütet                                                                   |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| 35                                                                                                                                                                                                                         | Erstellt durch: <b>TÜV NORD - Region Essen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |
| Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                              |                                                                     |                                           |      |

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group