

VdTÜV-Kennblatt für Schweißzusätze

		1 Hersteller/Lieferer: AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, OERLIKON-Brand mit Herstellerwerken gemäß VdTÜV Liste 1000 F 95315 Saint-Ouen l'Aumone		2 Kennblatt- Nummer: 10389.02 09.2010																																					
		3 Schweißzusatz: Fülldrahtelektrode		5																																					
4 Marke: FLUXOFIL 19 HD		Angaben des Herstellers																																							
7 Typ: EN ISO 17632-A - T 46 3 PC 1 H5																																									
11 Durchmesserbereich: 1,2 - 1,6 mm		12 Hilfsstoffe: ENISO 14175 - C1																																							
13 Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.																																									
15 Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Wb</th> <th>Gruppe / Werkstoff 1</th> <th>Text</th> <th>Gruppe / Werkstoff 2</th> <th>Bem.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U</td> <td>Gruppe 1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>U</td> <td>Gruppe 1.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>U</td> <td>Gruppe 1.3 (ReH max.485 N/mm²)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>U</td> <td>Gruppe 2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>U</td> <td>Gruppe 3.1 (ReH max.485 N/mm²)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werkstoff 2	Bem.		U	Gruppe 1.1					U	Gruppe 1.2					U	Gruppe 1.3 (ReH max.485 N/mm²)					U	Gruppe 2.1					U	Gruppe 3.1 (ReH max.485 N/mm²)			
Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werkstoff 2	Bem.																																				
	U	Gruppe 1.1																																							
	U	Gruppe 1.2																																							
	U	Gruppe 1.3 (ReH max.485 N/mm²)																																							
	U	Gruppe 2.1																																							
	U	Gruppe 3.1 (ReH max.485 N/mm²)																																							
16 Die Werkstoffeinteilung entspricht ISO 15608:2000																																									
21 Wurzelschweißbarkeit: nicht nachgewiesen																																									
23 Wanddicke: unbegrenzt				24 Stromart und Polung: G+																																					
25 Schweißposition nach DIN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PF, PG																																									
26 Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.: 450 °C																																									
27 Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.: --- °C																																									
28 Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als: -30 °C																																									
29 Berechnungskennwert: wie Grundwerkstoff																																									
30 Bei Einsatz im Langzeitbereich: ---																																									
31 Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: ---																																									
32 Bemerkungen:																																									
33 Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.																																									
34 Erläuterungen: A - angelassen S - spannungsarmgeglüht W - weichgeglüht G+ - Gleichstrom Pluspol L - lösungsgeglüht St- stabilgeglüht G- - Gleichstrom Minuspol u. abgeschreckt U - ungeglüht W - Wechselstrom N - normalgeglüht V - vergütet																																									
35 Erstellt durch: TÜV Rheinland Group																																									
Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten.																																									

***) Herausgeber: Verband der TÜV e.V.**

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group