

		1 Hersteller/Lieferer: Drahtzug Stein wire & welding GmbH & Co. KG D-67317 Altleiningen		2 Kennblatt- Nummer: 12008.00 06.2010					
3	Schweißzusatz: Fülldrahtelektrode				5 Angaben des Herstellers				
4	Marke: STEIN-MF 742 M								
7	Typ: EN ISO 18276-A - T 69 6 Mn2NiCrMo M M 3 H5								
11	Durchmesserbereich:	1,2	mm	12	Hilfsstoffe: EN ISO 14175 - M21				
13	Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.								
15	Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe								
	Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werkstoff 2				
		U	N-A-XTRA 70						
		S	N-A-XTRA 70						
16	Die Werkstoffeinteilung entspricht ISO 15608:2000								
21	Wurzelschweißbarkeit: nicht nachgewiesen								
23	Wanddicke:	max. 30 mm		24	Stromart und Polung: G+				
25	Schweißposition nach DIN ISO 6947: PA, PB, PF								
26	Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:				350 °C				
27	Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:				--- °C				
28	Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:				-40 (2) °C				
29	Berechnungskennwert: wie Grundwerkstoff								
30	Bei Einsatz im Langzeitbereich: ---								
31	Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: ---								
32	Bemerkungen: (1) Für den Glühzustand "S" gilt: Haltezeit 2 h. (2) Im Glühzustand "S" gilt: t min. = -20°C.								
33	Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.								
34	Erläuterungen: A - angelassen S - spannungsarmgeglüht W - weichgeglüht G+ - Gleichstrom Pluspol L - lösungsgeglüht St- stabilgeglüht G- - Gleichstrom Minuspol u. abgeschreckt U - ungeglüht W - Wechselstrom N - normalgeglüht V - vergütet								
35	Erstellt durch: TÜV Pfalz								
Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten.									

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group